



1	BETÓNOVÁ NÁDRŽ
2	STROPNÁ DOSKA
3	VSTUPNÝ KOMÍNİK
4	POKLOP 600x600
5	POPLASTOVANÁ STUPAČKA

POZNÁMKA

ZAŤAŽENIE POKLOPU 150kN (VŠ1) 400kN (VŠ)
HMOTNOSŤ NAJŤAŽIEHO KUSA 4,6t
H= CELKOVÁ HLĎKA OSADENIA
h=PODLA HLĎKY OSADENIA

Rozmery VŠ je možné prispôbiť požiadavkám.

- PRED REALIZÁCIOU UPRESNIŤ VÝŠKY PODĽA GEODETICKÉHO DOMERANIA

HIP	ING. JÓLIUS ŽABKA				
ZODP. PROJEKTANT	ING. JÓLIUS ŽABKA				
VYPRACOVAL	ING. JÓLIUS ŽABKA				
MIESTO STAVBY	VINIČKY				
INVESTOR	Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša, Hlavná 135, 076 31 Streda nad Bodrogom				
ZDRUŽENÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA A PRÍPOJKA VINIČKY – HATFA					
NAZOV VÝKRESU					
DETAIL VŠ					